

SYSTEM T04 – HOCHWERTIGE SCHALLDÄMUNG



Hochwertige, doppelverglaste Ganzglaswand, die sich optimal für Arbeitsräume in jeder Branche eignet. Dank der beidseitig flachbündigen Architektur fügt sich das System nahtlos in den Raum ein.

TECHNISCHE DATEN

Monoblock-Technik	Anlieferung von Elementen und Türen als fertiges Bauteil
Versetzbare Elemente	innenliegende Distanzhalter, farblos eloxiert
Schalldämmwert	Rw 35–45 dB
Wand- und Türstärke	ca. 70 mm, je nach Glasarten
Wandhöhe	bis 3.50 m, grössere Höhen auf Anfrage
Bodenanschluss	Aluminium-U-Profil, schwarz eloxiert
Decken- und Wandanschluss	Anpassprofile in Kunstharz schwarz
Elementfugen	ca. 5 mm breit, bündig an polierter Glaskante beidseits Glas an Glas
Elementbreiten	maximales Achsmass 1200 mm
Toleranzaufnahme	in der Höhe +/- 10 mm ab Planmass
Verglasungen	5 mm, 6 mm, 8 mm oder 9 mm Sicherheitsglas, Schalldämmglas oder nach Wunsch
Türen	flächenbündig mit Wand, 1- oder 2-flügelig, 90 × 205 cm Rahmendurchgang, beidseitig bündige 2-fach-Verglasung analog der Wand
Türbeschläge	Einsteckschloss verdeckt innenliegend mit Ausschnitt für bauseitigen Kaba-Zylinder, Elostar-kompatibel, Drückergarnitur in Chromnickelstahl, CNS Objektbänder, 3-seitige Gummidichtung

Optionen

volle Elemente – zum Streichen, beschichtet oder belegt
Spezialverglasungen
Aufbringen von Ätzfolien auf das Glas ganzflächig oder in Streifen, Logos usw.
innenliegende Storen mit Funkbedienung
Türen in Spezialgrösse
Türabsenkrichtungen
Türen mit integriertem Türschliesser ITS 96
Spezialdrücker, etc.

MERKMALE

Akustische Ruhe und visuelle Transparenz vereinen sich zur modernen Raumzonierung. Ganz nach persönlichem Gusto lässt sich das hochwertige System T04 individuell gestalten. Vom bedruckten Glas bis zur Beschichtung mit Folien und ihrem eigenen Design. Wir richten uns ganz nach Ihrer Vorstellungskraft.